Glättmittel

GM 026

Gebrauchsfertiges Glättmittel zum sauberen und problemlosen Glätten von allen Sopro Silikon- und Acryldichtstoffen. Für keramische Beläge und Naturwerksteine geeignet.



- Innen und außen
- Gebrauchsfertig
- Umweltverträglich und biologisch abbaubar
- Universell: für essigsäure- und neutralvernetzende Silikone
- Leichtgängiges Abziehen ohne Fadenbildung
- In praktischer Sprühflasche

Verbrauch: Ca. 20 ml / m Fuge

Art.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
7702610	Kanister 5 l	84	420 kg
7702642	Sprühflasche (12 Stück pro Karton) 0.5 l	480	240 kg

Anwendungsgebiete	Zum sauberen und problemlosen Glätten von Sopro SanitärSilikon, Sopro KeramikSilikon, Sopro KeramikSilikon S, Sopro MarmorSilikon, SoproDur® HF-D FugenDicht hochfest, Sopro Dichtacryl sowie Sopro PU-Dichtstoff. Bitte technische Merkblätter der Sopro Dichtstoffe beachten!
Eigenschaften	Gebrauchsfertiges, umweltverträgliches, biologisch abbaubares Glättmittel zum sauberen und problemlosen Glätten von allen Sopro Silikon- und Acryldichtstoffen sowie Sopro PU-Dichtstoff.
Dichte	1 g/cm^3
Verarbeitung	Direkt nach dem Einbringen des Dichtstoffes in die Fuge vor Einsetzen der Hautbildung mit Sopro Glättmittel benetzen. Anschließend wird die Dichtstoffoberfläche mit angefeuchtetem Spachtel oder einem Silikonglätter geglättet. Hierzu wird das Werkzeug ebenfalls mit Sopro Glättmittel benetzt und die Fuge gleichmäßig abgezogen. Bitte technische Merkblätter der Sopro Dichtstoffe beachten! Empfehlung: Überschüssiges Glättmittel nach Ausführung der Silikonfugen mit sauberem Wasser und einem geeigneten Handschwamm von der Belagsoberfläche aufnehmen, um Glättmittelrückstände zu vermeiden.
Lagerung	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, frostfrei, Empfohlene Lagerung bei +15° C bis +25° C)
Entsorgung	Örtliche behördliche Vorschriften sind zu beachten. Sauberes Leergebinde ist recyclebar.
Hinweis	Anders als z. B. Spülmittel, schont die Rezeptur des Sopro Glättmittel wichtige Inhaltsstoffe von Dichtstoffen, die unter anderem für die Dehn- und Stauchfähigkeit verantwortlich sind. Dadurch werden die flexiblen Eigenschaften der Dichtstoffe erhalten und es entstehen keine Anhaftungsmöglichkeiten für schädigende Stoffe wie beispielsweise Pilzsporen. Abgabe der 0,5 l-Sprühflasche nur im Karton zu je 12 Stück.
Produkt Farbe	Farblos
Sicherheitshinweise	**Komponente A** Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ADR-Verpackungsgruppe: NA Wassergefährdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefährdend **Komponente B** ADR-Verpackungsgruppe: NA

Deutschland
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.